




h = глубина заложения огрелителя (Макс. 2500 мм)
 h = _____ мм

Wavin-Labko оставляет на своей пробо на внесение изменений.
 Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции.



Внимание! отметьте изменения сделанные заказчиком (X)
 Описание изменений сделанных заказчиком: _____

Макс. производительность: 100 л/с

15	Доп. оборудование: модем ЛАВСОМ	(X) <input type="checkbox"/>	
14	Доп. оборудование: чужая крышка с горловиной Ø600 (2 шт.)		
	Крышка А15 (1.5 т) (X) <input type="checkbox"/>		Код модела: 3322 050
	Крышка С250 (25 т) <input type="checkbox"/>		Код модела: 3322 054
	Крышка Д400 (40 т) <input type="checkbox"/>		Код модела: 3322 056
	Горловина <input type="checkbox"/>		Код модела: 3325 010
13	Доп. оборудование: чужая крышка с горловиной Ø800, Д400 (40 т)	(X) <input type="checkbox"/>	
12	Технология EuroNUK 600 (по глубине заложения), материал: PE-MD		
	h=глубина заложения от низа вх. патрубка до поверхности грунта (мм)		
	EuroNUK 600 h 9-13 (X) <input type="checkbox"/>		h= 900...1300 мм
	EuroNUK 600 h13-17 <input type="checkbox"/>		h=1300...1700 мм
	EuroNUK 600 h17-21 <input type="checkbox"/>		h=1700...2100 мм
	EuroNUK 600 h21-25 <input type="checkbox"/>		h=2100...2500 мм
11	Технология EuroNUK 800 (по глубине заложения), материал: PE-MD		
	h=глубина заложения от низа вх. патрубка до поверхности грунта (мм)		
	EuroNUK 800 h 9-13 (X) <input type="checkbox"/>		h= 900...1300 мм
	EuroNUK 800 h13-17 <input type="checkbox"/>		h=1300...1700 мм
	EuroNUK 800 h17-21 <input type="checkbox"/>		h=1700...2100 мм
	EuroNUK 800 h21-25 <input type="checkbox"/>		h=2100...2500 мм
10	Вентиляционный патрубок	PE	D110
9	Специализация OilSET-1000 с соединит. коробкой и датчиком SET DM/3		
8	Рабочий объем		42000 dm³
7	Объем огрелителя нефтепродуктов	PP	2000 dm³
6	Кодический модуль		
5	Монтажная горловина технолога	LM	D1000
4	Разгрузочная труба	PVC	D160
3	Выходной парубок	PVC	D400
2	Входной парубок	PVC	D400
1	Корпус из стеклотехника "Lava Composite" pH 3-10/темперостойкость макс. 50С		Ø3000, L=7500 мм 3300 кг

Продукция: Наименование: Нефтемагистроогрелитель EuroPEK NS100 Назначение чертежа: Чертеж заказчика

Лист: Планн. Прочертил: Одобрил: Номер чертежа: 24QВ03CV Дата: 9.1.2009 Масштаб:

WAVIN Labkoite 1 KANGASALA
 FI-36240 Тел. +358 20 1285200
Labko Факс. +358 20 1285280
 www.wavin-labko.fi