


Wavin-Labko оставляет на своей право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой жиротделителя.

h = Глубина заложения отделителя от низа входного патрубкa до поверхности грунта (мм) Класс пожаробезопасности: E  
 h = мм (900...2500 мм)  
 ВТТ номер рапорта: УТТС-7683-06

включает (LGA)



В	Рабочий объем	1000 l
А	Объем отделив. нефтепрод. (высота 150 мм)	150 l
10	Доп. оборуд.: блок передачи данных Labcom (X)	<input type="checkbox"/>
9	Блок передачи данных OilSET-1000	
9a	Датчик SET/DM3	
8	Доп. оборудование: чугунная крышка с горловиной (D600) стандарт EN124 Крышка класса A15 1.5 t (X) <input type="checkbox"/> Крышка класса S250 25 t <input type="checkbox"/> Крышка класса D400 40 t <input type="checkbox"/> Горловина <input type="checkbox"/>	Код продукции: 3322 050 Код продукции: 3322 054 Код продукции: 3322 056 Код продукции: 3325 010
7	ЕвроНУК 600 (по договору), РЕ-МД h = глубина заложения от низа входного патрубкa до поверхности грунта (мм)	1
	ЕвроНУК 600 h= 9-13 (X) <input type="checkbox"/>	h= 900...1300 мм
	ЕвроНУК 600 h=13-17 <input type="checkbox"/>	h=1300...1700 мм
	ЕвроНУК 600 h=17-21 <input type="checkbox"/>	h=1700...2100 мм
	ЕвроНУК 600 h=21-25 <input type="checkbox"/>	h=2100...2500 мм
6	Вентиляц. патрубк (при необходимости)	РЕ D110 1
5	Кольцевидный модуль	
4	Разгрузочная труба	РВС D160 2
3	Выходной патрубк	РЕ-НД D160 1
2	Входной патрубк	РЕ-НД D160 1
1	Отделитель (РНЗ-10/теплойстой, макс. 50°С)	РЕ-МД 1320x1200 мм 1

Наименование: Нефтемагистроотделитель ЕвроPEK Roo NS10 1 кпл. Четрeж заказчика

Транз. ТР/ТЛ NT 20.04.2010

Датум: 20.04.2010

Масштаб (А4): 1:30

Объект:

WAVIN  
 Labko

WAVIN ЛАБКО ОУ  
 Labkoe 1  
 FL-38240 KANGASALA  
 Тел. +358 20 1285200  
 Факс +358 20 1285280